

Przebudowa istniejącego parkingu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa istniejącego parkingu					
1		Kanalizacja deszczowa			
1 d.1	KNR 9-26 0115-04	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 300 mm; klasa obciążenia D400	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2 d.1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe - Tegra 600 H=2,00	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 2-18 0517-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe - Basic 1000 H=2,05	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
		1,00	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
6 d.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2		
		poz.4 * 0,80	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
7 d.1	KNR 2-18 0501-02	Obsypka i nadsypka z materiałów sypkich o grubości 15 cm Krotność = 2	m2		
		poz.4 * 0,80	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
8 d.1	KNR 4-051 0411-01	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 4-051 0409-01	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
		poz.4	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR 2-01 0206-05 0214-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km	m3		
		$9,50 * 0,90 * [(1,93 + 2,22) / 2 + 0,15 - 0,08]$	m3	18,340	
				RAZEM	18,340
12 d.1	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. IV	m3		
		$9,50 * 0,90 * [(1,93 + 2,22) / 2 - (0,45 + 0,51)]$	m3	9,533	
		PoleKołaD(0,60) * 1,20 * 2	m3	0,678	
				RAZEM	10,211
13 d.1	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3		
		poz.12	m3	10,211	
				RAZEM	10,211

Przebudowa istniejącego parkingu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Nawierzchnie			
14 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
15 d.2	KNR 2-31 0814-06	Rozebranie krawężników wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		137	m	137,000	
				RAZEM	137,000
16 d.2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		poz.14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
17 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
18 d.2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz. 14 * 0,54	m3	351,000	
				RAZEM	351,000
19 d.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
20 d.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
21 d.2	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
22 d.2	KNR 2-31 0111-01 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
23 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
24 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(poz.25 + poz.26) * 0,30 * 0,40	m3	16,440	
				RAZEM	16,440
25 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		131	m	131,000	
				RAZEM	131,000
26 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
27 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz. 14	m2	650,000	
				RAZEM	650,000