



POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ ELEKTRYCZNY

Elektryczne systemy c.w.u. **VITOTHERM EI**



Vitotherm EI

Komfortowy przepływowy podgrzewacz wody do szybkiego i efektywnego zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową.

Dane techniczne VITOTHERM EI



Viatherm EI6



Viatherm EI4



Viatherm EI5

		Viatherm EI6 komfortowy przepływowy podgrzewacz wody	Viatherm EI4 komfortowy przepływowy podgrzewacz wody	Viatherm EI5 mini przepływowy podgrzewacz wody
Moc znamionowa	kW	18/21/24	18/21/24	3.5 lub 5.5
Napięcie zasilania	V	3/N/PE 400 V	3/N/PE 400 V	1/N/PE 230 V
Prąd znamionowy	A	26/30/35	26/30/35	15,2 lub 23,9
Zabezpieczenie	A	32/32/40	32/32/40	16 lub 25
Zakres temperatury wody użytkowej	°C	30 – 60	30 – 60	–
Minimalny strumień wody (do załączenia urządzenia)	l/min	2,5	2,5	1,2 lub 2,0
Maksymalny strumień cieplej wody dla Δ 30 K	l/min	8,7/10,1/11,6	8,7/10,1/11,6	1,7 lub 2,7
Maksymalna temperatura wody zasilającej (zimnej)	°C	60	60	25
Stopień ochrony elektrycznej		IP 25	IP 25	IP 25
Klasa efektywności energetycznej				
Wymiary				
Długość (głębokość)	mm	126	126	76
Szerokość	mm	245	245	168
Wysokość	mm	440	440	200
Cecha szczególna		Zintegrowane czujniki określają rzeczywiste zapotrzebowanie na energię	Komfortowy wyświetlacz z możliwością zapamiętywania preferowanych temperatur	Dostarczany perlator drobnotłumieniowy zapewnia komfort korzystania z ciepłej wody i oszczędność energii

WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA

- + Komfortowe przepływowe podgrzewacze wody do szybkiego dostarczenia ciepłej wody i różnych zastosowań
- + Energooszczędny – podgrzewana jest tylko potrzebna ilość wody
- + Nadaje się do zasilania jednego lub kilku punktów poboru (w zależności od typu)
- + Niewielka wymagana ilość miejsca – przepływowy podgrzewacz wody mini przeznaczony do montażu nad lub pod umywalką
- + Ogrzewanie wody z dokładnością nawet do jednego stopnia

Twój Fachowy Doradca