

Elektryczny podgrzewacz wody Ariston Velis Pro i Velis Pro Wifi



Elektryczny podgrzewacz wody Ariston Velis Pro to innowacyjne urządzenie, które łączy wysoką efektywność energetyczną z nowoczesnym wyglądem. Przyciski soft touch oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury zapewniają komfort użytkowania, oferując możliwość programowania pracy urządzenia w zależności od potrzeb. Jego kompaktowa konstrukcja i możliwość montażu w pionie lub w poziomie sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do przestrzeni, gdzie liczy się oszczędność miejsca.

Zalety podgrzewacza wody Ariston Velis

- ✓ Elegancki design i kompaktowe wymiary
- ✓ Trwała konstrukcja - zbiornik pokryty emalią tytanową i anoda magnezowa zapewniają długookresową ochronę przed korozją i zarysowaniami oraz osadzaniem się kamienia
- ✓ Innowacyjna technologia minimalizuje czas nagrzewania wody oraz starty ciepła
- ✓ Przygotowany do pracy w zintegrowanych systemach dzięki nowemu protokołowi komunikacji BUS BRIDGENET®
- ✓ W wersji z wbudowanym wi-fi – możliwość zdalnego sterowania, monitorowania zużycia energii oraz otrzymania pomocy technicznej poprzez aplikację Ariston NET

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Wskaźniki poziomu oraz gotowości ciepłej wody
- Elektroniczna kontrola temperatury
- Przyciski soft touch oraz cyfrowy wyświetlacz temperatury
- Pracujące naprzemiennie dwa zasobniki i dwie grzałki o mocy 1,5 kW
- Funkcja ECO EVO, która uczy się nawyków użytkownika, by dostarczać odpowiednią ilość ciepłej wody dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebna, optymalizując w ten sposób zużycie energii i koszty eksploatacji
- Tylko 27 cm głębokości, możliwość montażu w pionie lub poziomie
- Tryb BOOST - zapewnia maksymalną ilość pryszniców „na zawołanie” - szybko podgrzewając pełen zbiornik bez nadmiernego zwiększania mocy
- Ochrona przed zamarzaniem, przegrzaniem i włączeniem na sucho
- Funkcja Anti Legionella – specjalny program, który raz w miesiącu automatycznie podwyższa temperaturę wody do 65 stopni, aby wyeliminować niebezpieczne bakterie Legionella

Typ		50	80	100
Velis Wifi wymiary	mm/(B)	797x275x511 (405)	1087x275x511 (695)	1272x275x511 (880)
Velis wymiary	mm/(B)	781x275x511 (405)	1071x275x511 (695)	1256x275x511 (880)
Czas podgrzewania	(DT 45°C)	1h 34min	2h 16min	2h 47min
Czas podgrzewania	(DT 50°C)	1h 44min	2h 31min	3h 06min
Woda na pierwszy prysznic		46min	46min	46min
Pojemność	l	45	65	80
V40 (NF)	l	110	159	196
Dobowe straty energii	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Max. ciśnienie	bar	8	8	8
Masa	kg	23,5	31	35,5
Profil poboru	(ERP)	M (Medium)		
Moc	kW	1,5 / 1,5 (dwie grzałki, pracujące naprzemiennie)		
Klasa energetyczna	(ERP)	B		

Notatki: