

Jednofunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny Baxi Luna Classic 1.24 z zasobnikiem



Luna Classic 1.24 z zasobnikiem to gazowy kocioł kondensacyjny w zestawie z emaliowanym zasobnikiem c.w.u. SRNB 120 do ustawienia pod kotłem. Dostępny również w opcji z termostatem pokojowym umożliwiającym zdalną kontrolę temperatury pomieszczenia i c.w.u. Termostat zapewnia możliwość połączenia się z domową siecią Wi-Fi.

Zalety kotła Baxi Luna Classic 1.24 z zasobnikiem

- ✓ Kompaktowa konstrukcja: wys. 70x szer. 39,5 x gł. 28,5 cm oraz niewielka waga: 29 kg
- ✓ Prosta i intuicyjna konsola sterownicza
- ✓ Dopasowuje moc cieplną do zapotrzebowania budynku, optymalizując w ten sposób poziom komfortu
- ✓ Podgrzewacz c.w.u. wyposażony w specjalną mufę przeznaczoną do montażu wspomagającej grzałki elektrycznej
- ✓ Ciśnieniowy zbiornik podgrzewacza wykonany jest z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

- Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru
- Przygotowany do pracy ze wszystkimi rodzajami gazu ziemnego występującymi w Polsce, z możliwością zastosowania propanu bez dodatkowego zestawu.
- Kompaktowy wymiennik toroidalny z pojedynczą węzownicą, wykonany ze stali nierdzewnej z 5-letnią gwarancją
- Dwie opcje zestawów pakietowych na bazie gazowego kotła kondensacyjnego 1-funkcyjnego Luna Classic 1.24:
 - z zasobnikiem c.w.u. SRNB120
 - z zasobnikiem c.w.u. SRNB120 oraz modułującym, programowalnym termostatem pokojowym BAXI MAGO sterowanym zdalnie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji

Typ kotła: jednofunkcyjny		Luna Classic 1.24
Zakres znamionowej mocy grzewczej		
50/30°C	kW	6,3–26,1
80/60°C	kW	5,8–24,0
Przeponowe naczynie wzbiorcze - pojemność	litry	7
Waga	kg	29
Wymiary (długość × szerokość × wysokość)	mm	285 × 395 × 700
Przyłącze spalin / powietrza dolotowego	Ø mm	60 / 100
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie pomieszczeń	III	A
Zasobnik SRNB120		
Pojemność	litry	116
Powierzchnia węzownicy	m ²	1,06
Klasa efektywności energetycznej podgrzewacza c.w.u.		B
Moc podgrzewacza c.w.u.	kW	28,9

Notatki: